

Drzwi przeciwpożarowe EI30 lub EI60, stalowe, jedno lub dwuskrzydłowe

Odporność ogniowa EI30 lub EI60, certyfikat wytrzymałości C5

Przeznaczenie:

Do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.

Charakterystyka:

Skrzydło:

- wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7-1,0 mm, łączonej bez spawania
- malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura
- 3-stronna przylga
- 2 zawiasy 3-częściowe, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, skrzydło homologowane NORMA DIN,
- stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm
- izolacja z wełny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN gęstości 145kg/m³
- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony 2 płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO
- klamka antyzaczeпова NORMA DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym
- wkładka 40x40 z 3 kluczami

Ościeżnica:

- kątowna, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubości
- uszczelka pęczniąca 15x2,5 mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150°C (tylko w opcji ppoż)
- stalowe kotwy mocujące 163x1,5 mm
- próg montażowy z blachy stalowej 50x2,5 mm

Wyposażenie standardowe

- skrzydło, ościeżnica kątowna
- min. 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy
- zamek
- klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem
- uszczelka pęczniąca (tylko w opcji ppoż)
- euro-wkładka z 3 kluczami (nie klucz budowlany)
- kolor popiel - RAL 7038 „struktura”

Wyposażenie za dopłatą

- przeszklenia ppoż:
450 x 450, 450 x 600, 600 x 600, Bulaj 225
- klamka stal nierdzewna
- klamko - gałka
- dodatkowy zamek
- wkładka typu C
- elektrozaczep
- dźwignia paniczna
- zamek paniczny
- RKZ regulator zamykania
- kratka wentylacyjna
- kontraktron
- uszczelka opadająca
- malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL



Wymiary drzwi jednoskrzydłowych		
Szer. w świetle ościeżnicy	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	zalecany wymiar otworu w murze
60	670 x 2045	710 x 2065
70	770 x 2045	810 x 2065
80	880 x 2045	920 x 2065
90	1000 x 2045	1040 x 2065
100	1070 x 2045	1110 x 2065
110	1170 x 2045	1210 x 2065
120	1270 x 2045	1310 x 2065
Wymiary drzwi dwuskrzydłowych		
Szer. w świetle ościeżnicy	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	zalecany wymiar otworu w murze
130 = 90+40	1415 x 2045	1455 x 2065
140 = 90+50	1515 x 2045	1555 x 2065
150 = 90+60	1625 x 2045	1665 x 2065
160 = 90+70	1735 x 2045	1775 x 2065
170 = 90+80	1825 x 2045	1865 x 2065
180 = 90+90	1915 x 2045	1955 x 2065
190 = 100+90	2015 x 2045	2055 x 2065
200 = 100+100	2115 x 2045	2155 x 2065
210 = 110+100	2215 x 2045	2255 x 2065

