

DRZWI

stalowe
przeciwpożarowe

CLASSIC



EI30/EI60

stalowe **techniczne**

CLASSIC

Wysokiej klasy stalowe drzwi przeciwpożarowe, w wersji podstawowej w kolorze **RAL 7038** dostępne od ręki.

Drzwi przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych oraz budownictwa mieszkaniowego, stosowane np. jako drzwi do kotłowni, pomieszczeń gospodarczych.

Drzwi o specjalnych parametrach – **odporności ogniowej EI 30, EI 60** (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 minut lub 60 minut).

Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą stalową.

model

CLASSIC**Drzwi stalowe przeciwpożarowe/techniczne**

**Odporność ogniowa EI30 lub EI60
lub bez klasy ppoż.
certyfikat wytrzymałości C5**

**Przeznaczenie:**

Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych oraz budownictwie mieszkaniowym.

Charakterystyka:

Skrzydło:

- wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm, łączonej bez spawania
- skrzydło przylgowe
- izolacja z wełny mineralnej Rockwool lub Saint Gobain o gęstości 145 kg / m³
- minimum 2 zawiasy 3-częściowe w drzwiach technicznych
- minimum 2 zawiasy 3-częściowe w tym 1 sprężynowy w drzwiach przeciwpożarowych
- stalowy czop przeciwwyważeniowy 14x36 mm (tylko w drzwiach ppoż)
- zamek pod wkładkę patentową wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony dwoma płytami gipsowymi z włóknem szklanym MO

Ościeżnica:

- kątowna, wykonana ze stali 1,5 mm i 2 mm grubości
- próg montażowy z blachy stalowej 50x2,5 mm
- uszczelka pęczniąca 15x2,5 mm, rozszerza się 25 razy w temp. 150 °C (tylko w wersji ppoż)

Wypożenie standardowe drzwi:

- skrzydło i ościeżnica kątowna w kolorze szarym RAL 7038 „struktura”, malowane proszkowo
- zamek pod wkładkę patentową
- czarna klamka z trzpieniem stalowym powlekana tworzywem
- wkładka patentowa 40x40 mm z 3 kluczami
- klamka czarna antyzaczepowa, z poliamidu ognioodpornego ze stalowym rdzeniem, norma DIN 18273
- uszczelka pęczniąca (tylko w wersji ppoż)

Wypożenie za dopłatą:

- malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL
- przeszklenia:
450x450 mm, 450x600 mm, 600x600 mm, bulaj 225 mm, bulaj 300 mm
- dymoszczelność
- samozamykacz ramieniowy
- regulator kolejności zamykania RKZ
- dźwignia paniczna z zamkiem panicznym
- zamek paniczny / dodatkowy zamek wkładka typu C
- kratka wentylacyjna przeciwpożarowa samouszczelniająca się
- próg opadający
- uszczelka obwiedniowa / szczotkowa
- elektrozaczep
- kontaktron
- klamka ze stali nierdzewnej

Drzwi przeciwpożarowe stalowe

model

CLASSIC

Drzwi stalowe jedno- i dwuskrzydłowe

Wymiary drzwi jednoskrzydłowych [mm]				Ościeznica do drzwi stalowych	
	A	B	C		
Szer. w świetle ościeżnicy	szer. ościeżnicy w otworze muru	zalecany wymiar otworu w murze*	całkowita zewn. szer. ościeżnicy		
60	670 x 2045	710 x 2065	730 x 2075		
70	770 x 2045	810 x 2065	830 x 2075		
80	880 x 2045	920 x 2065	940 x 2075		
90	1000 x 2045	1040 x 2065	1060 x 2075		
100	1070 x 2045	1110 x 2065	1130 x 2075		
110	1170 x 2045	1210 x 2065	1230 x 2075		
120	1270 x 2045	1310 x 2065	1330 x 2075		
Wymiary drzwi dwuskrzydłowych [mm]					
	A	B	C		
Szer. w świetle ościeżnicy	szer. ościeżnicy w otworze muru	zalecany wymiar otworu w murze*	całkowita zewn. szer. ościeżnicy		
130 = 90+40	1415 x 2045	1455 x 2065	1475 x 2075		
140 = 90+50	1515 x 2045	1555 x 2065	1575 x 2075		
150 = 90+60	1625 x 2045	1665 x 2065	1685 x 2075		
160 = 90+70	1735 x 2045	1775 x 2065	1795 x 2075		
170 = 90+80	1825 x 2045	1865 x 2065	1885 x 2075		
180 = 90+90	1915 x 2045	1955 x 2065	1975 x 2075		
190 = 100+90	2015 x 2045	2055 x 2065	2075 x 2075		
200 = 100+100	2115 x 2045	2155 x 2065	2175 x 2075		
210 = 110+100	2215 x 2045	2255 x 2065	2275 x 2075		

* Podany wymiar z uwzględnieniem 20 mm luzu montażowego na stronę.

model

CLASSIC

odporność ogniowa EI30, EI60 lub bez klasy przeciwpożarowej



jednoskrzydłowe
pełne



przeszklenie
45x45 cm



przeszklenie
45x60 cm



przeszklenie
60x60 cm



dwuskrzydłowe
pełne



przeszklenie
bulaj
22,5x22,5 cm

CLASSIC

GALERIA DRZWI CLASSIC

STOBRAWA.PL

