

	STANDARD	STANDARD PLUS+	CLASSIC	CLASSIC PPOŻ
Grubość skrzydła	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm
Grubość blachy skrzydła	0,7 mm	0,75 mm	0,7 mm	0,7 mm
Zawiasy - dwa trzyczęściowe	w tym sprężynowy	w tym sprężynowy	dwa zawiasy trzyczęściowe	w tym sprężynowy
Bolce	antywyważeniowe	antywyważeniowe	brak	antywyważeniowe
Izolacja	wełna mineralna	wełna mineralna	wełna mineralna	wełna mineralna
Zamek	pod wkładkę	pod wkładkę	pod wkładkę	pod wkładkę
Klamka czarna antyzaczepowa	z trzpieniem stalowym	z trzpieniem stalowym	z trzpieniem stalowym	z poliamidu ognioodpornego
Wkładka	40 x 40	40 x 40	40x40	40x40
Uszczelka	obwiedniowa	obwiedniowa	brak	pęczniąca
Ościeżnica	4 stronna	3 stronna	3 stronna	3 stronna
Grubość blachy ościeżnicy	1,5 mm	2 mm	1,5 mm	1,5 mm
Próg	ościeżnica czterostronna	aluminiowy / opadający	montażowy	montażowy
Wzmocnienie pod samozamykacz	tak	tak	-	-
Przenikalność cieplna	U = od 1,57 W/m ² K	U od = 1,3 W/m ² K	-	-
Wytrzymałość	wytrzymałość mechaniczna klasa 3	wytrzymałość mechaniczna klasa 3	klasa trwałości C5	klasa trwałości C5
Dźwiękoizolacyjność	-	32 dB	-	-