

# Cennik

## drzwi stalowe bez klasy ppoż

### STANDARD

kolor RAL 7038

STOBRAWA.PL

Starobrzieszka 34a, 49-315 Brzeg  
tel.: 666 902 900  
drzwistalowe@stobrawa.pl  
www.stobrawa.pl

#### Wymiary drzwi jednoskrzydłowych

		ceny NETTO	
światło ościeżnicy	zalecany wymiar w świetle muru*	cena netto regularna	HIT CENOWY cena netto
80	900 x 2050	<del>1410,00 zł</del>	1010,00 zł
90	1000 x 2050	<del>1450,00 zł</del>	1040,00 zł
100	1100 x 2050	<del>1650,00 zł</del>	1200,00 zł
110	1200 x 2050	<del>1710,00 zł</del>	1190,00 zł
120	1300 x 2050	<del>1800,00 zł</del>	1290,00 zł

\* Z uwzględnieniem 5mm luzu montażowego na stronie

#### Wymiary drzwi dwuskrzydłowych

		ceny NETTO	
światło ościeżnicy	zalecany wymiar otworu w murze *	cena netto regularna	HIT CENOWY cena netto
120	1300 x 2050	<del>2475,00 zł</del>	2125,00 zł
130	1400 x 2050	<del>2720,00 zł</del>	2090,00 zł
140	1500 x 2050	<del>3250,00 zł</del>	2850,00 zł
150	1600 x 2050	<del>3250,00 zł</del>	2850,00 zł
160	1700 x 2050	<del>3250,00 zł</del>	2850,00 zł
170	1800 x 2050	<del>3050,00 zł</del>	2660,00 zł
180	1900 x 2050	<del>3050,00 zł</del>	2380,00 zł
190	2000 x 2050	<del>3200,00 zł</del>	2400,00 zł
200	2100 x 2050	<del>3850,00 zł</del>	3150,00 zł
210	2200 x 2050	<del>3850,00 zł</del>	3150,00 zł

#### Opcje za dopłatą – termin wykonania 3-6 tygodni:

- Przeszklenie zespolone bezklasowe obustronnie bezpieczne:
- 400x600 mm - 810,00 zł netto / na jedno skrzydło
  - 600x600 mm - 860,00 zł netto / na jedno skrzydło
  - 300x800 mm - 840,00 zł netto / na jedno skrzydło
  - bulaj 26mm szyba mleczna - 840,00 zł netto / na jedno skrzydło

Malowanie drzwi na dowolny kolor z palety RAL

- Drzwi jednoskrzydłowe – 350 zł netto
- Drzwi dwuskrzydłowe – 500 zł netto

#### W standardzie – bez dopłat w drzwiach "dostępne od ręki"

Skrzydło:

- skrzydło gr. 60 mm (przylgowe)
- wypełnienie - wełna mineralna
- minimum dwa zawiasy trzyczęściowe w tym jeden zawias sprężynowy
- bolce antywyważeniowe
- klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym
- zamek pod wkładkę patentową
- wkładka patentowa 40x40 z 3 kluczami
- STANDARD grubość blachy 0,7 mm / STANDARD PLUS+ grubość blachy 0,75 mm,
- malowane proszkowo, kolor RAL 7038 „struktura”
- wytrzymałość mechaniczna: klasa 3
- STANDARD PLUS+ przenikalność cieplna od U=1.3 W/m2K

Ościeżnica:

- STANDARD ościeżnica kątowna uniwersalna 4- stronna (nie trzeba podawać stronności drzwi)
- STANDARD PLUS+ ościeżnica kątowna 3- stronna , trzeba określić stronność – Prawe/Lewe
- uszczelka obwiedniowa
- grubość blachy ościeżnicy STANDARD 1,5 mm / STANDARD PLUS+ 2mm
- gotowe otwory w ościeżnicy pod kotwy montażowe
- STANDARD próg w ościeżnicy w standardzie przy zastosowaniu drzwi jako zewnętrzne - możliwość zdemontowania dolnej belki ościeżnicy w przypadku zastosowania jako drzwi wewnętrzne
- STANDARD PLUS+ próg aluminiowy lub opadający