

DRZWI

antywłamaniowe dźwiękoizolacyjne

Wyjątkowe drzwi, jednocześnie: antywłamaniowe, dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe.

Dedykowane do stosowania jako drzwi **wewnętrzne wejściowe** lub **zewewnętrzne wejściowe** w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego, gdzie ważny jest atrakcyjny wygląd i trwałość.

Drzwi posiadają znakomite parametry izolacyjno - akustyczne do $R_w=42$ dB, ogniodporności EI30, antywłamaniowości do klasy RC3 i dymoszczelności. Drzwi oferujemy w komplecie z ościeżnicą stalową, w bogatej kolorystyce oklein.

drzwi

WEJŚCIOWE: MAGNATE, NOBLE, GALA**Drzwi dźwiękoizolacyjne, antywłamaniowe, przeciwpożarowe**

Antywłamaniowe w klasie RC3 / RC2
przeciwpożarowe EI30
dźwiękoizolacyjne $R_w=42$ dB / 30 dB
dymoszczelne

Przeznaczenie:

Do instalowania w budownictwie mieszkaniowym jako wejściowe do mieszkań oraz lokali i obiektów użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest ochrona przed włamaniem oraz ochrona przed pożarem, przenikaniem dymu i hałasem.

Charakterystyka:

- gładkie lub tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną PVC odpornej na promienie UV
- wypełnienie wkładem ognioodpornym w drzwiach ppoż MAGNATE
- zabezpieczenie przeciwwyważeniowe: antywłamaniowy czteropunktowy zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, NOBLE, 2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA
- drewniany ramiak wzmacniający na całym obwodzie skrzydła
- dwie uszczelki na obwodzie drzwi: uszczelka skrzydła oraz ościeżnicy konstrukcja zawiasów dla drzwi otwieranych na zewnątrz jak i do wewnątrz uniemożliwia zdjęcie skrzydła drzwi.

Wypożenie standardowe drzwi:

- skrzydło drzwi wykonane z blachy stalowej, wyposażone w uszczelkę
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej wyposażona w uszczelkę
- kpl. zamków, zamek listwowy ROTO QB w drzwiach RC3 MAGNATE, NOBLE, 2 zamki wielopunktowe w drzwiach RC2 GALA
- 3 stałe bolce antywyważeniowe
- 2 zawiasy trójdzielne $\varnothing 18$
- 1 zawias sprężynowy pełniący funkcję samozamykacza $\varnothing 18$ w drzwiach ppoż MAGNATE
- uszczelka pęczniająca w drzwiach ppoż MAGNATE
- próg nierdzewny
- kpl. klamek antywłamaniowych w klasie 4
- kpl. wkładki antywłamaniowych "system jednego klucza" 30x50 w klasie 5.2. (5 kluczy+1 klucz serwisowy)

	model drzwi			
	MAGNATE	NOBLE		GALA
antywłamaniowość	Rc3	Rc3	Rc3	Rc2
dźwiękoizolacyjność	$R_w=42$ dB	$R_w=42$ dB	$R_w=30$ dB	$R_w=30$ dB
klasa ppoż	EI30	-	-	-
dymoszczelność	tak	-	-	-
zastosowanie	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi zewnętrzne	drzwi zewnętrzne

Wypożenie za dopłatą:

- wizjer / wizjer ppoż
- wyłożenia boczne i górne

Uwaga:

Aby drzwi posiadały klasę antywłamaniową RC2 i RC3 należy zastosować klamki i wkładki antywłamaniowe.

Drzwi dźwiękoizacyjne, antywłamaniowe, przeciwpożarowe

model

MAGNATE, NOBLE, GALA

Ościeżnice

Ościeżnica narożna		Ościeżnica asymetryczna		Ościeżnica symetryczna	
Minimalne wymiary otworów montażowych [mm]: *					
80	853 x 2049	80	890 x 2068	80	931 x 2088
90	953 x 2049	90	990 x 2068	90	1031 x 2088
100	1053 x 2049	100	1090 x 2068	100	1131 x 2088

* Podany wymiar z uwzględnieniem 10 mm luzu montażowego na stronę.

Wybrane wzory drzwi Magnate, Noble, Gala



G00

GI41

BI24

P00

D00

M00

Wzornik oklein



ANTRACYT

faktura skóry pomarańczowej

ANTRACYT MOLET

faktura drewna

BIAŁY *

faktura drewna

ORZECH CIEMNY

faktura drewna

WENGÉ

faktura drewna

ZŁOTY DĄB

faktura drewna

MAHOŃ *

faktura drewna

WINCHESTER

faktura drewna

BIAŁY *
STRUKTURA

faktura skóry pomarańczowej

SZARY *

faktura drewna

DĄB BAGIENNY

faktura drewna

ORZECH *
BRAZYLJSKI

faktura drewna

ANTRACYT
QUARTZ

faktura skóry pomarańczowej

DĄB TURNER

faktura drewna

* niedostępne w szerokości 100 cm